

Elektro-Einbaubackofen

60

EBS 9927

Multifunktions-Einbaubackofen, 60 cm, Designfront Edelstahl/Schwarzglas mit 9 Funktionen, pflegeleichter Emaille und versenkbare Knebel



Ausstattungsmerkmale

- Temperaturbereich** · 50 - 250° C
- Sicherheit**
- Querstrombelüftung und Gehäusekühlung
 - Betriebskontrollleuchte
 - Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- 9 Funktionen und 8 Beheizungsarten**
- Unterhitze
 - Ober- und Unterhitze
 - Ober-/Unterhitze mit Umluft
 - Großflächengrill
 - Großflächengrill mit Umluft
 - Echte Heißluft
 - Auftaustufe
 - Pizzastufe
 - Innenraumbeleuchtung (in Verbindung mit Beheizungsart)
- Besonderheiten**
- Versenkbare Knebel
 - LED-Display Schwarz/Weiß
 - Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende)
- Innenraum**
- ORANIER CLEAN UP-Emaillierung
- Backofentür**
- Vollglas-Innentür (glatte Innenfläche, leicht zu reinigen)
 - 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben
 - Alle Innenscheiben sind einfach zu reinigen und herausnehmbar
 - Backofentür aushängbar
- Serienausstattung**
- 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne
- Technische Daten**
- Gerät B/H/T** · 597/595/548 mm
- Einbaumaße B/H/T** · 560/587/550 mm
- Anschluss** · 3,6 kW, 230 V/50 Hz/16 A
 (Schukostecker, Kabellänge ca. 100 cm)
- Energie-Effizienzklasse** · A
- Energieverbrauch konventionelle Beheizung** · 0,79 kWh
- Energieverbrauch Umluft** · 0,78 kWh
- Nutzbare Garraumvolumen** · 55 Liter



Versenkbare Knebel

Modell	Best.Nr	EAN-Code
EBS 9927	9927 08	4051543023335
VAZ für eine Ebene	1127 08	4051543032207

ACHTUNG:

Informationen zu Umluftmodul und Abluftmodul siehe Folgeblatt. »

FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug

91

KXI 1092 Basic-PLUS (rahmenlos)

Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- Flächenbündig
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



Ausstattungsmerkmale

- | | |
|-------------------------------|---|
| Bedienung | · Touch-Control-Bedienung |
| Sicherheit | · Kindersicherung
· Überlaufschutz
· Überhitzungsschutz „leerer Topf“
· Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“
· Restwärmeanzeige
· Betriebsdauerbegrenzung |
| Ausstattung | · Display-Anzeigen rot
· 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe)
· 4-fach Booster
· 1 Doppel-Booster (mitte rechts)
· 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)
· Kurzzeitwecker
· Topferkennung
· Topfgrößenerkennung
· Manuelle Brückenschaltung (nebeneinanderliegende Kochzonen der rechten Seite können zur Bräterzone gebrückt werden)
· Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar) |
| 4 Induktions-Kochzonen | · rechts 215 x 195 mm; 1,85 kW
· mitte rechts 215 x 195 mm; 3 kW
· mitte links 185 mm; 1,4 kW
· links 185 mm; 2 kW
· Bräterzone: 3,7 kW |



KXI 1092 Basic-PLUS mit geschlossener Absaugklappe



KXI 1092 mit offener Absaugklappe und Seitenleisten



Absaugklappe geöffnet



KXI 1092 mit Pfanne und 3 Töpfen



Absaugklappe geöffnet



KXI 1092 mit Bräter und 2 Töpfen

Technische Daten

- | | |
|---------------------------|--|
| Gerät B/H/T | · 910/63-210/520 mm |
| Ausschnittmaße B/T | · 890/500 mm (900/510 mm bei flächenbündigen Einbau) |
| Spannung | · 400 V/50 Hz/16 A |
| Anschluss | · 7,1 kW |
| Anschlusskabel | · ca. 140 cm lang |

Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.Nr	EAN-Code
KXI 1092 Abluft	1092 50	4051543076348
KXI 1092 Umluft	1092 70	4051543076355
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) P 220 (es sind 2 Stück notwendig)	9209 20	4051543063041
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m (+0,55 m))	9211 11	4051543068312
Lüftungsgitter (1 Stück) Luftdurchlass 265 cm², BxHxT 480x85x12 mm, Alu eloxiert (Es sind 2 Stück notwendig)	9210 26	4051543067063

ACHTUNG:

Anhang zu Flächeninduktion mit Kochfeldabzug KXI 1092 Basic-PLUS

Kochfeldabzug

Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Umluftmodul

Bedienung	· Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	· 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> · 7-Segment-Anzeige rot · Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche · Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe · Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) · Nachlaufautomatik · Kindersicherung · Fettfilterreinigungsanzeige · 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet · 1 Set (= 2 Stück) Profi-Aktivkohlefilter P 220 im Lieferumfang enthalten
Montage Umluftmodul	<ul style="list-style-type: none"> · Umluftmodul wird direkt auf Fußboden gestellt · Höhenausgleich durch integrierte Stellfüße · Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise · Schubladenauszüge sind möglich · Entlüftung in den Sockelbereich · Der Luftdurchlass im Sockelbereich der Küchenmöbel sollte einen Querschnitt von mindestens 530 cm² haben
Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> · Nein*** (rechteckiger Auslassbereich ca. 75 x 700 mm)
Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> · Nur Umluftbetrieb möglich · Motor in Stufe 1: ca. 330 m³/h - ca. 53 dB(A)**** · Motor in Stufe 3: ca. 550 m³/h - ca. 65 dB(A)**** · Motor in Stufe 4: ca. 830 m³/h ****

Technische Daten Umluftmodul

Gerät B/H/T	· 730/445/230 mm
Spannung	· 230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	· 275 W
Anschlusskabel	· Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang

Profi-Aktivkohlefilter P 220

Der Profi-Aktivkohlefilter kann bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration kann in der Spülmaschine oder alternativ in einem Wasserbad erfolgen. Die Lebensdauer beträgt max. 3 Jahre, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

- ** Nicht zutreffend für dieses Produkt.
 *** Produkt verfügt über kein Abluftstutzen.
 Angaben gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 nicht möglich.
 **** Ersatzweise Angabe der Werte des Motors (nicht eingebaut) Q IEC150 [m³/h] – Schallleistungspegel [dB(A)re 1pW] ±1

Kochfeldabzug

Abluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluftmodul

Bedienung	· Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	· 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> · 7-Segment-Anzeige rot · Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche · Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe · Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) · Nachlaufautomatik · Kindersicherung · Fettfilterreinigungsanzeige · 2 teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet

Montage Abluftmodul	<ul style="list-style-type: none"> · Abluftmodul hat folgende Installationsmöglichkeiten: · Kann direkt auf Fußboden gestellt werden · Höheneinstellung bis 15 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten) · Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten) · Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise · Schubladenauszüge sind möglich
----------------------------	---

Abluftstutzen	· Ø 150
Energie-Effizienzklasse	· B*
Jährlicher Energieverbrauch	· 63,3 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	· B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	· – **
Fettfilter-Effizienzklasse	· A*
Geräusch min./max. Normalstufe	· 45/59 dB*
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe	· 292/495/674 m ³ /h*

Technische Daten Abluftmodul

Gerät B/H/T	· 730/247/230 mm
Spannung	· 230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	· 275 W
Anschlusskabel	· Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang



Geschirrspüler

GAVI 7582



Vollintegriert, Energie-Effizienzklasse A++, Trocknungswirkung A



Ausstattungsmerkmale

- | | |
|---------------------------------|--|
| Bedienung | <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Bedienung über Softtasten, LED-Display Schwarz/Weiß |
| 6 Spülprogramme | <ul style="list-style-type: none"> Intensiv 60° Normal 55° ECO 45° Gastro90 – Normal Kurzprogramm 65° C (90 Min.) Gläser 40° Kurz 45° (30 Min.) |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Überlaufschutz Elektronischer Aqua-Stop |
| Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> Rundum Edelstahl-Innenbehälter 1/2 Beladung Startzeitverzögerung (max. 24 Stunden) Elektronische Salzanzeige Elektronische Klarspüler-Anzeige Elektronische Anzeige bei geschlossenem Wasserzulauf 2 Sprühebene Höhenverstellbarer Oberkorb mit Liftmatik-Plus Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb Geschirrkörbe mit Griff Durchlauferhitzer und Wärmetauscher |
| Montage | <ul style="list-style-type: none"> Hocheinbaubar Zulaufschlauch hinten links ca. 130 cm Ablaufschlauch hinten links ca. 140 cm Seitlich verschraubbar (z.B. bei Granitarbeitsplatte) Frontjustierung Von vorn verstellbare Hinterfüße Höhenverstellbare Füße (+ 6,5 cm) |
| Technische Daten | |
| Gerät B/T/H | <ul style="list-style-type: none"> 598 / 550 / 815 - 880 mm 12 Maßgedecke |
| Anschluss | <ul style="list-style-type: none"> 1,85 kW, 230 V/50 Hz/10 A |
| Beladungshöhe Oberkorb | <ul style="list-style-type: none"> (max./min.) 21,0 / 16,0 cm |
| Beladungshöhe Unterkorb | <ul style="list-style-type: none"> (max./min.) 26,5 / 31,5 cm |
| Geräuschpegel | <ul style="list-style-type: none"> 46 dB(A) |
| Wasserverbrauch im Jahr | <ul style="list-style-type: none"> 3080 L im ECO-Programm (entspricht 11 L pro Spülzyklus) |
| Energieverbrauch im Jahr | <ul style="list-style-type: none"> 258 kWh im ECO-Programm (entspricht 0,91 kWh pro Spülzyklus) |



Höhenverstellbarer Oberkorb mit Liftmatik-Plus



Überstehende Türfront oben bei XL-Einbauhöhe

Modell	Best.Nr	EAN-Code
GAVI 7582	7582 63	4051543061474

Kühlschrank mit Gefrierfach

123

EKS 2905



Integrierbarer Kühlschrank mit Gefrierfach



Ausstattungsmerkmale

Besonderheiten

- Elektronische Steuerung
- Superfrost-Funktion (Zeitliche Absenkung des Gefrierfachs auf Minimum-Temperatur – ideal für große Gefrieremengen)
- Smart-Funktion (Kühlraumtemperatur wird zwischen 2° C – 8° C in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur automatisch eingestellt)

Kühlraum

- Nutzinhalt 171 L
- Abtauvollautomatik
- Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (2 W)
- 1 Flaschenregal
- 4 große Glasabstellflächen (3 höhenverstellbar)
- 1 großer Behälter für Obst und Gemüse

Innentürausstattung

- 1 großes Butter-/Käsefach
- 1 großes Mehrzweckfach
- 1 Eierbehälter
- 1 großes Flaschen-/Dosenfach

Gefrierfach****

- Nutzinhalt: 15 L
- 4-Sterne-Gefrierfach
- 1 Eiswürfelbehälter
- Gefriervermögen 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung 13 h

Technische Daten

Energie-Effizienzklasse

- A++

Anschlusswert

- 80 W

Stromverbrauch im Jahr

- 165 kWh (entspricht 0,45 kWh pro Tag)

Klimaklasse

- N-ST (+ 16° C bis + 38° C)

Geräuschpegel

- 42 dB(A)

Brutto-/Nettoinhalt

- 190/186 L

Einbaumaße H/B/T

- 1226/540/540 mm
- Nischenhöhe 123 cm

Tür

- Schlepptürtechnik
- Türanschlag wechselbar



Elektronische Steuerung



Flaschenregal

Modell	Best.Nr	EAN-Code
EKS 2905	2905 02	4051543062969